

## Leistungsbeschreibung

### Thekenhaube

Ausführung:

Dunstabsaughaube in Thekenform aus CNS 1.4301 (180 – 240 Korn ) 1,0 mm. Oberfläche mit Feinschliff. Zum Schutz beim Transport und bei der Montage Mit einer Kunststoffolie beschichtet.

Die Haube ist an den für die Funktion wichtigen Stellen dicht verschweißt und sauber geschliffen, Schnittkanten entgratet und mit einem Umschlag.

Haube in Kastenbauweise aus einer selbsttragenden Konstruktion Filter in Schräganordnung, einreilig als Wandhaube.

Nach Grundlagen der VDI 2052 ausgewogenes Verhältnis zwischen Dunstfang und Absaug- Unterdruckbereich. Die umlaufende Fettfangrinne ist verschweißt und mit entsprechend dimensionierten Fettablasshähnen versehen.

Entsprechend der Haubengröße sind HochleistungsfILTER, bestehend aus Flammschutzfilter in CNS- Ausführung eingebaut, 500 x 300 x 20 mm. Durch leichtes Auswechseln und Größe der Filter ist das Reinigen der Filter in einer Geschirrspülmaschine möglich.

Die Beleuchtung ist serienmäßig in der Haube eingebaut. Spritzwassergeschützte Beleuchtungsart IP 54, für eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux auf der Arbeitsfläche unterhalb der Haube. Die Leuchten sind in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut und mit einer lichtdurchlässigen Abdeckung aus Sicherheitsglas ausgestattet. Sie sind mit einer Anschlussdose innerhalb der Haube zum bauseitigen Anschluss verdrahtet.

Die Konstruktion der Haube ist so ausgeführt, dass eine zusätzliche Versteifung durch U- Profile an den Bedienseiten eingebracht ist. Die Haubenaufhängung gehört zur Serienmäßigen Ausstattung und ermöglicht eine fachgerächt Montage vor Ort. Die Dunstabsaughaube ist zum Anschluss an das bauseitige Abluft Kanalsystem vorbereitet.

Fabrikat: Witthaut

Typ: TA

Anzahl der Filter: stk

Material/ Maße der Filter: CNS/ 500 x 300 x 40 mm

Nachweis auf Flammdurchschlag gem. DIN 18869-5 ist zu erbringen

#### Abmessung der Dunstabsaughaube

Länge: ..... mm

Breite: ..... mm

Höhe: ..... mm